

产品碳足迹评价报告

浙江康谷包装股份有限公司

产品碳足迹评价报告

核查单位：维正知识产权科技有限公司

编制日期：2024 年 5 月 17 日



目录

一、	企业介绍	3
二、	评价依据	3
三、	评价过程和方法	4
四、	碳足迹评价	6
五、	结论与建议	10
六、	文献与参考	12

一、企业介绍

康谷集团于 2017 年，在浙江平湖成立了浙江康谷包装股份有限公司，浙江康谷综合面积 106000 平方米，预留可用仓储面积超 50000 平方米。浙江康谷地处长江三角洲经济开发区，杭州湾北岸作为上海后花园是重要的物流中心，交通“四横八纵”。

康谷是一家集研究开发、生产制造、销售服务于一体的现代化绿色环保专业印刷包装技术型高新企业。公司拥有一流的生产设备和先进的生产工艺，生产基地现有德国高宝全张以及对开胶印机，日本小森 7 色、8 色 UV 胶印机。同时具备上光、覆膜、烫金、裱纸、模切、糊盒、礼盒成型等全套后道生产设备 50 余台，德国与意大利泡沫成型设备 20 余台。高速彩印配合全套后道设备，可为各行各业提供各种内外包装材料、广告产品及印刷制品。公司同时配备印前设计和 CTP 制版中心，并拥有一支年轻有经验的技术开发队伍。

二、评价依据

基于 LCA 的评价方法，国际上已建立起多种碳足迹评估指南和要求，用于产品碳足迹认证，目前广泛使用的碳足迹评估标准有三种：

(1) 《PAS2050:2011 商品和服务生命周期内的温室气体

排放评价规范》，此标准是由英国标准协会(BSI)与碳信托公司(Carbon Trust)、英国食品和乡村事务部(Defra)联合发布，是国际上最早评价规范，此标准是由英国标准协会(BSI)与碳信托公司(Carbon Trust)、英国食品和乡村事务部(Defra)联合发布，是国际上最早的、具有具体计算方法的标准，也是目前使用较多的产品碳足迹评价标准；

(2)《温室气体核算体系:产品生命周期核算与报告标准》。此标准是由世界资源研究所(WorldResources Institute, 简称 VRI)和世界可持续发展工商理事会(World Business Council for Sustainable Development, 简称 WBCSD)发布的产品和供应链标准；

(3)《ISO/TS14067:2013 温室气体产品碳足迹-量化和信息交流的要求与指南》，此标准以 PAS2050 为种子文件，由国际标准化组织(ISO)编制发布。产品碳足迹核算标准的出现目的是建立一个一致的、国际间认可的评估产品碳足迹的方法。

三、评价过程和方法

根据国际标准化组织的定义,碳足迹的全生命周期评价指的是对一个产品系统的生命周期中输入、输出及其潜在环境影响的汇编和评价,其核算阶段包括完全生命周期(从摇篮到坟墓,B 2 C),即原材料生产、制造、配送销售、使用、废弃等五个阶段;以及部分生命周期(从摇篮到大门, B 2 B),其中

仅包括原材料生产、制造、配送销售三个阶段。

碳足迹的计算步骤为：

（1）数据收集

在绘制出产品全生命周期的流程图、确定碳足迹核算边界后，需收集计算碳足迹所需的两类数据：活动水平数据与排放因子数据。数据收集、流程图绘制和核算边界的确定，已将产品全生命周期阶段划分为不同的功能单元。对于每一功能单元内原料或能源等碳排放源（如运输燃油、耗用电量等）的消耗量进行数据统计与记录，即活动水平数据；此外，还需收集消耗上述单位数量的原料或能源所产生的温室气体排放量，将能源消耗转换为温室气体排放量，即碳排放因子数据。

（2）活动水平数据

活动水平数据代表的是产品生命周期内各阶段所耗用的物料和能源的数量。活动水平数据按照获得数据的来源的不同，划分为初级活动水平数据与次级活动水平数据。初级活动水平数据获取来源或是产品生产制造企业内部，或者是供应链中上下游商家的直接测量。次级活动水平数据的获取则是并未针对特定产品进行测量，例如通过对同行业的同类产品进行平均测量，将获得的平均数值作为所需数据。因此，在搜集活动水平数据时，应尽可能搜集到初级活动水平数据，因为初级活动水平数据相比次级活动水平数据更加的精确

真实，计算结果更加真实准确，有利于分析碳足迹构成，提出相应减排措施。若无法获取初级活动水平数据，只能使用次级活动水平数据时，数据库中的数据、文献数据以及行业协会的行业报告或汇总数据都可用。

（3）排放因子数据

排放因子代表消耗每单位原料或能耗所排放的温室气体的量。排放因子是一种转换中介，将活动水平数据转换为温室气体排放量。

（4）碳足迹计算

如果流程图绘制、边界确定和数据收集都没有问题的话，碳足迹计算简单来说就是各步骤活动水平和排放因子乘积的求和，这边就不展开多说了。

四、碳足迹评价

4.1 目的与范围定义

4.1.1 目的

随着我国经济建设不断取得好的成绩，对资源的需求量也在逐渐增加，由于世界资源总量有限，因此，发展低碳经济、循环经济是必然选择。“产品碳足迹”即碳足迹在产品层面的应用，是指某一产品在其生命周期过程中所导致的直接和间接的 CO₂ 及其他温室气体（以 CO₂ 排放当量的形式表示）排放总量。“产品碳足迹”是基于生命周期评价方法计算得到的产品生命周期内所有碳排放的总和。

本研究的目的是得到浙江康谷包装股份有限公司生产“1吨印刷纸产品”生命周期过程的碳足迹，其研究结果有利于公司掌握温室气体排放途径及排放量，并帮助企业发掘减排潜力、有效沟通消费者、提高声誉强化品牌，从而有效的减少温室气体的排放;同时为产品采购商和第三方有效沟通提供良好的数据基础。


4.1.2 功能单位

1吨印刷纸产品。

4.1.3 系统边界

本研究的系统边界为生命周期（从原材料开采到产品出厂），主要包括原材料生产、原材料运输、产品生产等环节。

纸箱、纸盒生产工艺



受核查方生产工艺流程图

4.1.4 时间范围

2023年1月1日-2023年12月31日

类别	种类	单位	2023 年数据	运输 方式	平均运 输距离	碳排放因子 kgCO ₂ e/t	碳排放量 kgCO ₂ e
					(km)		
原料	瓦楞片	kg	267.60	汽运	100	0.074	1.980
	灰底白纸板	kg	265.97	汽运	100	0.074	1.968
	箱纸板	kg	80.45	汽运	150	0.074	0.893
	环保油墨	kg	1.50	汽运	100	0.074	0.011
	上光油	kg	3.04	汽运	150	0.074	0.034
	胶水	kg	5.65	汽运	100	0.074	0.042
	缠绕膜	kg	1.83	汽运	100	0.074	0.014
	速干胶粉	kg	16.16	汽运	100	0.074	0.120
	木薯粉	kg	1.69	汽运	150	0.074	0.019
合计							5.08

4.2.3 产品生产阶段碳排放

(1) 过程基本信息

过程名称：产品的生产

过程边界：原材料入厂到产品出厂

(2) 数据代表性

主要数据来源：企业供应链实际数据

表 3 2023 生产的产品生产阶段碳排放量（电力）

年份	净购入使用电力/吨	外购电力排放因子	排放量
	MWh	tCO2/MWh	kgCO2
	A	B	C=A*B
2023	0. 2891	0. 5422	156

表 4 2023 生产的产品生产阶段碳排放量（热力）

年份	净购入使用热力/吨	外购热力排放因子	排放量
	GJ	tCO2/GJ	kgCO2
	A	B	C=A*B
2023	0. 3474	0. 11	38. 2

4.2.4 产品运输阶段碳排放

表 5 2023 年生产的产品运输阶段碳排放量

类别	种类	单位	2023 年数据 千克/吨	运输 方式	平均运输 距离	碳排放因子 kgCO2e/t	碳排放量 kgCO2e
					(km)		
产品	印刷制 品产品	吨	1000	汽运	500	0. 074	37
合计							37

4.3 生命周期碳排放计算


根据以上数据，对生产 1 吨的印刷制品产品的碳排放量进行汇总，结果如下：

表 6 2023 年生产的产品的碳排放量计算表

阶段		碳排放量 kgCO ₂ e	百分比
原材料生产	瓦楞片	618.16	31.50%
	灰底白纸板	691.52	35.24%
	箱纸板	265.49	13.53%
	环保油墨	6.14	0.31%
	上光油	10.59	0.54%
	胶水	24.05	1.23%
	缠绕膜	7.07	0.36%
	速干胶粉	100.22	5.11%
	木薯粉	2.64	0.13%
小计		1725.87	87.96%
原材料运输	瓦楞片	1.980	0.1009%
	灰底白纸板	1.968	0.1003%
	箱纸板	0.893	0.0455%
	环保油墨	0.011	0.0006%
	上光油	0.034	0.0017%
	胶水	0.042	0.0021%
	缠绕膜	0.014	0.0007%
	速干胶粉	0.120	0.0061%
	木薯粉	0.019	0.0010%
小计		5.08	0.26%
产品生产	电力	156	7.95%
	热力	38.2	1.95%
小计		194.20	9.90%
产品运输	印刷制品产品	37	1.89%
小计		37	1.89%
合计		1962.15	100%
单位碳排放	印刷制品产品 (kgCO ₂ e/吨)	1962.15	

五、结论与建议

由表 5 可知，生产 1 吨的印刷制品产品的碳排放量为 1962.15kgCO₂e，即产品的碳足迹为 1962.15kgCO₂e/吨，各个过程的碳排放量见下图。



从图可以看出，2023 年生产的产品的生命周期碳排放量，原材料生产占比 87.96%，原材料运输占比 0.26%，产品生产阶段占比 9.90%；产品运输占比 1.89%。在原材料生产阶段，灰底白纸板占比最大，占总排放量的 35.24%；在原材料运输阶段，瓦楞片占比最大，占总排放量的 0.10%；在产品生产阶段，电力消耗所产生的碳排放量占比最大，占总排放量的 7.95%。

根据以上结果，为增强品牌竞争力、减少产品碳足迹，建议如下：

- 1、在原材料价位差别不大的情况下，尽量选取原材料碳足迹小的供应商。
- 2、使用可再生能源代替不可再生能源，减少能源的浪费，同时减少二氧化碳的排放。

结语：

低碳发展是企业未来生存和发展的必然选择，企业进行

产品碳足迹的核算是企业实现温室气体管理，制定低碳发展战略的第一步通过产品生命周期的碳足迹核算，企业可以了解排放源生产环节的排放量，为制定减排目标和发展战略打下基础。

六、文献与参考

1、GB/T 24025-2009 环境标志和声明Ⅲ型环境声明原则和程序(ISO 24025:2006, Environmental labels and declarations -Type III environmental declarations-Principles and procedures, IDT)

2、GB/T 24040-2008 环境管理生命周期评价原则与框架(ISO 14040:2006 Environmental management-Life cycle assessment-Principles and framework, IDT)

3、GB/T 24044-2008 环境管理 生命周期评价要求与指南 (ISO 14044:2006 Environmental management- Life cycle assessment-Requirements and guidelines, IDT)

4、（ China Product Carbon Footprint Factors Database ）中国产品全生命周期温室气体排放系数集（2022 版）